

EURO TOWERS LTD



НАША ПРОДУКЦИЯ

благодаря
нашему опыту
и преданности делу,
мы предлагаем вам
самое лучшее качество...

НАША ФИЛОСОФИЯ

Философия Euro Towers довольно проста. Самый важный элемент нашего бизнеса – это наши клиенты. Будучи абсолютно независимой компанией, мы считаем своей главной задачей возможность предложить клиентам первоклассную продукцию по разумной цене и на высочайшем уровне обслуживания.

КАЧЕСТВО

Наша продукция отвечает стандартам качества ISO 9001:2000, одобренным TUV. Вышка-тура KLIK соответствует европейскому стандарту BS EN1004.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Вышки KLIK предлагаются в трех вариантах: 2, 2,5 и 3м в длину и варианты в 0,7 и 1,35м в ширину. Двойные и одинарные вышки (по ширине) комплектуются двумя, тремя, четырьмя и пятью ступеньками, обеспечивая максимальное разнообразие платформ. Все рамы пригодны для использования в верхнем и нижнем положении.

Euro Towers предлагает богатый ассортимент компонентов для алюминиевых вышек, среди них мостовые балки, платформы с высоким просветом, рамы с проходом, рамы с воротами, порталные рамы и рамы с четырьмя панелями. Все рамы призваны увеличить универсальность предлагаемых нами вышек.

ПОДГОТОВКА

Учебный центр Euro Towers имеет сертификаты PASMA и IPAF и предлагает обучающие программы по всем аспектам безопасности высотного строительного оборудования.

минимум оборудования,
максимум возможностей -
идеальное решение для
вашего бизнеса...

ВЫШКИ-ТУРЫ

Уникальный дизайн нашей вышки отвечает стандартам BS EN1004 и, откровенно говоря, является лучшим из доступных на рынке.

Двойные и одинарные вышки (по ширине) комплектуются двумя, тремя, четырьмя и пятью ступеньками, предлагая максимальное разнообразие платформ. Вышка состоит из минимально возможного количества многофункциональных компонентов и не требует дополнительных лестниц или ограждений.

Рамы можно использовать в нижней и верхней позиции, достаточно поставить платформу на три ступеньки ниже верха вышки, и вы получите нужную высоту ограждения.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Регулируемые опоры с квадратной резьбой и гайкой полной высоты для максимальной безопасности
- Уникальная сверхпрочная шлицевая втулка для максимальной мощности и устойчивости, а также для легкости сборки
- Уникальное десятичное гофрированное соединение, предназначенное для повышения устойчивости к износу и снижения затрат на ремонт
- Крюковое крепление, с пружиной двойного кручения из нержавеющей стали для длительной и надежной эксплуатации
- Платформы с выступающим крюком на болтах обеспечивают низкие затраты на ремонт, а профиль платформы – минимальный прогиб и повышенную прочность
- Дизайн люка, упрощающий эксплуатацию
- Ассортимент оснований и колес с дорожкой и без дорожки



скорость и
возможность работы
в малодоступных местах
с ограниченной высотой и
пространством...

СКЛАДНОЙ КЛИК

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Рабочая платформа 0,7м в ширину и 2м в длину
- Шесть уровней платформы от 0,2м до 1,7м – для разнообразного применения
- Колеса диаметром 125мм с фиксацией и нескользкие панели платформы
- Колеса диаметром 150мм и 200мм, регулируемые опоры, верхний блок можно заказать дополнительно

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для работы в одиночку
- Легко переносится и проходит через стандартные дверные проемы
- Легкая и прочная конструкция
- Складная система крепления означает минимум компонентов
- Не требует большого места для хранения
- В сложенном плоском состоянии помещается в кузов небольшого фургона или крепится на крышу автомобиля



безопасность
и доступность
к вашим услугам...

ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛАТФОРМА КЛИК

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Уровни платформы 1,5 и 2,7м, с интервалом в 0,3м
- Специальные нескользкие панели
- Имеются выдвижные секции до 4,2м высотой

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступ с обеих сторон лестничного пролета
- Пригодна для использования в бытовых и промышленных помещениях
- Сквозная рама облегчает эксплуатацию на узких лестницах



будучи меньше
складного klik,
мини-платформа
позволяет работать
в местах с ограниченным доступом...

МИНИ СКЛАДНОЙ КЛИК

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Размер рабочей платформы: длина - 1,5м, ширина - 0,7м, высота – 1,7м
- Шесть рабочих уровней от 0,2м до 1,7м
- Колеса с фиксацией
- Складная система крепления

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для работы в одиночку
- Легко переносится и передвигается
- Легкая и прочная конструкция
- Не требует большого места при хранении - в сложенном плоском состоянии помещается в кузов небольшого фургона или крепится на крышу автомобиля



эта
универсальная секция
отвечает всем требованиям
в сфере аренды и проката...

СЕКЦИЯ КЛИКС ТАК

Эта универсальная секция предлагается в следующих размерах: 1/4, 1/2 или в полном размере и подходит для любой работы с трубами. Удлиняется вниз по крыше к водосточному желобу или вверх от платформы, для работы с более высокими трубами.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Телескопические детали для более удобной настройки
- Не требует балласта
- Легкая и простая в установке
- Минимальное количество компонентов
- Совместима со стандартной вышкой Euro Towers одинарной ширины



аренда и прокат
требуют безопасной
альтернативы стремянке -
вашему вниманию наша новинка...

КЛИК MICROFOLD 1000

СТРЕМЯНКА-ВЫШКА

Данная секция делает работу на низкой высоте более безопасной.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Четыре уровня платформы: 250мм, 500мм, 750мм и 1м
- Платформа с площадью в 600 кв. мм
- Телескопические перила
- Колеса с фиксацией
- Нескользкие панели платформы крепятся сбоку секции для более удобного хранения

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Минимальное количество компонентов
- Удобный размер для хранения
- Легко проходит через двери и коридоры в сложенном и разобранном состоянии
- Приставной элемент увеличивает высоту платформы в 1,5 раза



вся продукция
отвечает стандартам
ISO 9001:2000,
одобренным TUV

ОСОБЕННОСТИ KLIK

ГОФРИРОВАНИЕ

- Десятичная нарезка для повышенного сопротивления напряжению и крутящей нагрузке
- Внешнее гофрирование, облегчающее ремонт
- Соединение отличается особой прочностью и, наиболее вероятно, «переживет» остальные элементы конструкции
- Испытания показывают, что гофрированные соединения выносливее сварных как минимум вдвое, даже в ослабленном состоянии в результате неаккуратного обращения



ПЛАТФОРМА

- Выступающий крюк на болтах способствует легкой замене
- Фанерный настил с нескользким феноловым сетчатым покрытием
- Усиленная рама дает максимальную прочность и максимальный прогиб в 9мм во время испытаний
- Закручивающееся крепление из углеродистой пружинной стали в стандартной комплектации



КРЮК

- Прочный профиль для снижения воздействия ошибок эксплуатации
- Постоянное давление с пружины из нержавеющей стали двойного кручения
- Очень крепкий и надежный, легкое обслуживание и ремонт



ВТУЛКА

- Уникальный литейный дизайн обеспечивает максимальную прочность и надежность
- Шлицевое соединение облегчает процесс сборки и разборки
- Дизайн устраняет возможность перекоса крепления
- Низкая подверженность воздействию ошибок эксплуатации



вся продукция
отвечает стандартам
ISO 9001:2000,
одобренным TUV

ОСОБЕННОСТИ KLIK

ПРОСТЫЕ РАМЫ

- Все рамы крепятся в любом месте вышки, нет необходимости в отдельных нижних, верхних рамах или рамах под ограждение
- Особо точный роликовый сварной шов, используемый в конструкции труб рамы, обеспечивает идеальную подгонку всех компонентов
- Все рамы имеют по четыре перекладины, препятствующие искривлению и деформации



ARMAÇÕES PARA ESCADAS

- Все рамы крепятся в любом месте вышки, нет необходимости в отдельных нижних, верхних рамах или рамах под ограждение
- Особо точный роликовый сварной шов, используемый в конструкции труб рамы с лестницей, обеспечивает надежную опору и уверенность в эксплуатации
- Лестница изготавливается из таких же сварных труб и крепится на лестницу двутавровым профилем. Это повышает прочность рамы и способствует предотвращению искривления и деформации



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

- Закругленная квадратная резьба для повышенной прочности и долговечности
- Мульти-старт для быстрой настройки
- Повышенная стойкость. Задиры от ударов легко устраняются без риска ослабления опоры
- Гайка полной высоты обеспечивает равномерную нагрузку



ФИКСАТОРЫ

- Цветовое обозначение для легкости распознавания
- Сварная трубка со швом для жесткого допуска
- Прочность сварной трубы со швом на 10% превышает прочность фиксаторов из экструдированной трубы



ОПЫТ,
преданность делу
и качество

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ

Центр подготовки Euro Towers имеет аттестацию PASMA и IPAF и предлагает широкий спектр учебных курсов. Среди них:

PASMA – Передвижные алюминиевые вышки-туры

IPAF – Передвижные высотные платформы
Лестницы, стремянки и леса

Шлифовальные круги

Продвинутые курсы PASMA

СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ PASMA

Удостоверение о квалификации PASMA

Продвинутые курсы

Модуль 1 Леса для работы на трубах

Модуль 2 Кронштейны

Модуль 3 Распорки (затяжки)

Модуль 4 Оборудование с высоким просветом

IPAF

Курс передвигным высотным платформам (MEWPS) с аккредитацией IPAF – курс, одобренный IPAF (International Powered Access Federation) также признается CITB и HSE

- Рычажные подъемники
- Автоматические платформы со стрелой
- Платформы для грузовиков и фургонов
- Вертикальные платформы для персонала
- Проверка предохранительных поясов и ведение учета

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ

Данный курс отвечает требованиям и использует нормативы «Положений по рабочему оборудованию» от 1998 г. (PUWER) и «Положений по высотным работам» от 2003 г.

КУРС ПО ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГАМ

Данный курс отвечает требованиям «Положений по оснащению и рабочему оборудованию» от 1998 г. (PUWER) для шлифовальных кругов.

За более подробной информацией вы можете обратиться к Джейсону Вудзу, менеджеру по подготовке (телефон - 01604 644774, адрес электронной почты - jason.woods@euro-towers.co.uk).





EURO TOWERS LTD

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫШЕК

Unit 5 Edgemoor Close Round Spinney Northampton NN3 8RG

Тел.: 0044 (0) 1604 644774 Факс: 0044 (0) 01604 499544

Интернет: www.eurotowers.co.uk Эл. почта: enquiries@eurotowers.co.uk